YUKON®
ADVANCED OPTICS

www.yukonopticsglobal.com

БИНОКЛИ
POINT

8x56 | 10x56 | 15x56

ЗАО "БАРС"
Санкт-Петербург
В.О., Тучков переулок, 1
Тел.: +7 (812) 327-09-86
Тел.: +7 (921) 952-65-24
Тел.: +7 (812) 952-65-24
Т/ф.: +7 (812) 323-31-71
E-mail: bars-spb@rambler.ru
E-mail:bars-spb1@yandex.ru

www.yukonopticsglobal.com

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА НА БАЗЕ ROOF-ПРИЗМ
- ВЫСОКАЯ СВЕТОСИЛА
- АЗОТОНАПОЛНЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ТРАКТ
- ВЫДВИЖНЫЕ НАГЛАЗНИКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ БОКОВОЙ ЗАСВЕТКИ
- БОЛЬШОЕ УДАЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА
- МНОГОСЛОЙНОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
- НЕТЕРЯЕМЫЕ ОТКИДНЫЕ КРЫШКИ ОБЪЕКТИВОВ С МАГНИТНОЙ ФИКСАЦИЕЙ





www.yukonopticsglobal.com

АЗАТОНАПОЛНЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ТРАКТ

Бинокли Point могут эксплуатироваться в условиях атмосферных осадков любой интенсивности, например, ливневого дождя или сильного снегопада (класс защищенности IPX7 по стандарту IEC 60529). Оптический тракт заполнен азотом, что защищает внутренние поверхности оптики и корпуса от запотевания, вызываемого изменением окружающей температуры.

ВЫДВИЖНОЙ НАГЛАЗНИК

Выдвижной резиновый наглазник позволяет подобрать оптимальное положение окуляра по отношению к глазу наблюдателя. Развитая внешняя часть наглазника прикрывает глаз наблюдателя от боковой засветки. Важная особенность – при вращении наглазника положение его внешней части остается неизменным.

ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ С МАГНИТНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Крышки объективов конструктивно соединены с корпусом бинокля, что позволяет предотвратить их утерю. В крайних положениях (открытом или закрытом) крышки фиксируются при помощи магнитов. Прилегая к корпусу бинокля, открытая крышка не создает дискомфорта при использовании прибора.

ВЫСОКАЯ СВЕТОСИЛА

56-миллиметровый объектив характеризует бинокль как оптический прибор с высокой светособирающей способностью, эффективный для наблюдения в сумеречных условиях.





www.yukonopticsglobal.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	22153	22154	22155
Диаметр объектива, мм	56	56	56
Увеличение, x	8	10	15
Удаление выходного зрачка, мм	27	21	18
Диаметр выходного зрачка, мм	7	5,6	3,5
Поле зрения,°	6,3	6	4
Мин. дист. фокусировки, м	3,5	3,5	3,5
Длина, мм	207	207	207
Ширина, мм	145	145	145
Высота, мм	70	70	70
Вес, кг	1,17	1,22	1,23